

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi wewnętrznej dojazdowej
w miejscowości Owieczki od km 0+000 do km 1+700

Lp.	Nr spec.techn	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,700		
2 d.1	D-01.01.01a	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej.	szt	5,000		
3 d.1	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 7 cm z wywozem urobku na odl. do 10km.	m2	2 533,500		
4 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	114,960		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m	7,000		
6 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość 10 km	m3	5,794		
7 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha	0,200		
8 d.1	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	6,520		
9 d.1	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	3,250		
10 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ława fundamentowa gr. 20cm z piasku stabilizowanego cementem C3/4.	m3	0,840		
11 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - rury PEHD SN-8 o śr. 60 cm.	m	7,000		
12 d.1	D-03.01.03a	Przepusty rurowe - ścianki czołowe czołowe prefabrykowane z betonu C-25/30 dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2,000		
13 d.1	D-06.01.01	Umocnienie wlotu i wylotu płytami betonowymi ażurowymi gr. 8cm.	m2	6,400		
		Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2		PODBUDOWA				
14 d.2	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni tłuczniowej.	m2	6 871,410		
15 d.2	D-04.04.02b	Warstwa wyrównawcza z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 8cm.	m2	9 320,460		
16 d.2	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,7kg/m2.	m2	1 689,000		
17 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W (KR-1) - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 871,410		
		Razem dział: PODBUDOWA				
3		NAWIERZCHNIA				
18 d.3	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,5kg/m2.	m2	6 830,960		
19 d.3	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S (KR-1) - warstwa ścieralna grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	6 830,960		
		Razem dział: NAWIERZCHNIA				
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

20 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowu z namułu gr. do 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku.	m	700,000		
21 d.4	D-06.03.01a	Utwardzenie poboczy destruktem bitumicznym 0-30mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 6 cm	m2	2 533,500		
22 d.4	D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 12cm	m2	220,000		
23 d.4	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych.	szt.	28,000		
		Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5		OZNAKOWANIE				
24 d.5	D-07.02.01.	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	14,000		
25 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych.	szt.	6,000		
26 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych.	szt.	6,000		
27 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu.	szt.	5,000		
		Razem dział: OZNAKOWANIE				
					Razem	
					VAT	
					Ogółem	